

技术规格书

HG-U2022

武汉芯树智连科技有限公司



HG-U2022

HG-U2022 服务器采用国产 3250 处理器，支持 1 颗海光 3250 处理器，8 核/16T 2.8GHz，安全芯片，自主可控，支持国产自主安全固件、国产操作系统、安全可信模块保护用户涉密数据信息。

应用领域：

HG-U2022 服务器采用国产 3250 处理器，具有 TPCM 可信认证和国密算法模块，配置冗余电源及多 PCIe 接口扩展槽，适用于防火墙、负载均衡和网络审计等多种网络安全产品的硬件应用场景。可广泛应用于国防、党政机构、中小企业搭建安全数据服务等。

技术特色

强大的能力：4 个 DDR4 2666MHz，最高支持 128GB；支持 2 个 3.5 英寸 SATA、1 个 mSATA 槽位；2 个扩展插槽，支持 GE/SFP/SFP+接口卡，可选 4*4 电口网卡、4*4 光口网卡，支持光口电口混插。支持风扇监控调速 支持 PMBUS 电源监控 支持 WDT 功能 支持 CPU、内存、硬盘等状态监控。

可扩展 LAN BYPASS 功能

具有芯片级的 TPCM 可信认证模块

具有芯片级的国密算法加密模块

2 个扩展插槽，支持 GE/SFP/SFP+接 口网卡

规格参数：

机箱尺寸	标准 2U 机架式，19 英寸 550mm x 435mm x 89mm
处理器	1 颗海光 3250 处理器，8 核/16T 2.8GHz
芯片组	国产海光芯片组
内存	4 个 DDR4 2666MHz，最高支持 128GB
BMC 管理芯片	AST2500
硬盘	标准支持 4 个 3.5 英寸 SATA、1 个 mSATA 槽 位支持 RAID 0/1
网络：	板载 6 千兆电口 4 千兆光口，支持 2 个扩展槽位，可选 4*4 电口网卡、4*4 光口网卡，支持光口电口混插
扩展槽	2×PCIE X8 插槽，支持 GE/SFP/SFP+接口卡 1×mini PCIe 1×M.2
I/O 接口	前置 I/O 板 2×USB3.0 1× RJ45 Console 6×RJ45 网络接口 4×SFP 网络接口 后置 I/O 板 2×系统风扇、1×电源开关
操作系统	支持 CentOS、中标麒麟、统信、深度、银河麒麟、湖南麒麟等
电源	350W/550W 冗余电源可选 220V/50Hz
环境温度要求	工作时 10℃~45℃ 运输存储-40℃~70℃
环境湿度要求	工作时 8%~90% 运输存储 5%~95%

温馨提示：

我们会尽全力为您提供准确、全面的信息，如有疑问，请致电武汉芯树智连科技有限公司咨询。