

技术规格书

HS-U2043

武汉芯树智连科技有限公司



HS-U2043

HS-U2043 服务器采用国产 3350 处理器，支持 1 颗海光 3350 处理器，8 核/16T 3.0GHz，自主可控，支持国产自主安全固件、国产操作系统、主板集成了 4 个 DDR4 内存插槽，为您的快速计算提供保证。

应用领域：

HS-U2043 服务器采用国产 3350 处理器，配置冗余电源及多 PCIe 接口扩展槽，负载均衡和网络审计等多种网络安全产品的高性能硬件应用场景。可广泛应用于国防、党政机构、中小企业搭建安全数据服务等。

技术特色

强大的能力：支持 4 个 DDR4 RDMII,UDIMM 3200MHz，最高支持 128GB；

支持 4 个 3.5 寸 SATA 支持风扇监控调速

支持 PMBUS 电源监控 支持 WDT 功能 支持 CPU、内存、硬盘等状态监控。

规格参数：

机箱尺寸	标准 2U 机架式，19 英寸 490mm x 437mm x 88mm
处理器	1 颗海光 3350 处理器，8 核/16T 3.0GHz
芯片组	国产海光芯片组
内存	4 个 DDR4 DIMM，支持 Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM 128GB
BMC	AST2500
硬盘	4 个 SATA3.0
网络	2*RJ45 千兆电口，可选扩展 PCIE 扩展网卡
扩展槽	2×PCIE X8 插槽（X4 速率） 1×PCIE X 16 1×PCIE X8 插槽，X1 速率
I/O	2×USB3.0 1× RJ45 IPMI 2×RJ45 LAN 1×电源开关 1×VGA 1×DB9 串口
操作系统	支持 CentOS、中标麒麟、统信、银河麒麟、湖南麒麟等
电源	550W 冗余电源 220V/50Hz
环境温度要求	工作时 0℃～35℃ 运输存储-40℃～70℃
环境湿度要求	工作时 8%~90% 运输存储 5%~95%

温馨提示：

我们会尽全力为您提供准确、全面的信息，如有疑问，请致电武汉芯树智连科技有限公司咨询。